

3 A A 電池

X-SERIES INTRINSICALLY SAFE FLASHLIGHT 防爆頭燈

XPP-5418GX, XPP-5418RX

**NIGHTSTICK**<sup>®</sup>  
Life Depends on Light™



帶紋理的大按鈕，戴手套也可輕鬆使用。



耐用的聚合物主體具有抗衝擊性和耐化學性。



適用於危險環境的非導電體。



用於遠距離照明的銳利聚焦手電筒光束。

提供多種顏色  
XPP-5418RX



200 流明



1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • [nightstick.com](http://nightstick.com)

# 防爆頭燈 - 200

3 AA 電池 (不包含在內)

## 產品編號 / UPC

- XPP-5418GX, UPC 0 17398 80619 0
- XPP-5418RX, UPC 0 17398 80621 3

## 適用範圍

- 危險工作環境、工業、汽車、消防和救援

## 認證

- cETLus, ATEX, IECEx, CE, NFPA, InMetro

## 材質

- 工程聚合物

## 手電筒流明/運行時間

- 200L, 10.5 小時. 運行時間

## 燭光強度

- 5,129

## 遠光距離

- 143 m

## 防水等級

- ANSI IP-67 防塵 / 防水

## 墜落等級

- 2 meters

## 尺寸

- 長度: 5.6 in (142 mm)
- 筒身直徑: 0.75 in x 1.4 in (19 mm x 35 mm)
- 燈頭直徑: 1.5 in (38 mm)
- 重量: 5.4 oz (153 g)

## 電源







- AA 電池 (不包含在內)

## 保固

- 有限一年保固

## 內容物

- 手電筒

FL1 標準		
		
		

**Bayco Products, Inc. XPP-5418GX/RX**  
 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098



Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3	Ex ia op is IIC T3 Ga
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C	Intertek ITS 13 ATEX27837X
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga	IECEx I78 16.0067X
Ex ia IIC T3 Ga	-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
© II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga	1.5V/Cell with three in series
	Energizer E91 or EN91







ID 4003544  
 INTRINSICALLY SAFE  
 SECURITE INTRINSEQUE  
 CE 2575

**WARNINGS:**  
 Replace batteries in a non-hazardous location.  
 Use only Energizer AA Model E91 or EN91 batteries.

**AVERTISSEMENT:**  
 Remplacer les piles dans une zone non dangereuse.  
 Utiliser uniquement les piles Energizer AA - modèle E91 ou EN91.

**Segurança**  
  


**認證**

					
---	---	---	---	---	---