

S801 技術規格

產品型號	S801
產品系列	安全鞋



描述	
中幫防水安全鞋 鋼包頭防砸和鋼板防刺穿 雙密度 PU 大底	
CE 標準	EN ISO 20345:2011
類別	S3 SRC

鞋面組成部分	材質	說明
幫面	黑色頭層壓花牛皮	柔軟透氣防水，厚度 1.8-2.0MM 撕裂強度 > 60N
鞋頭+後套	黑色頭層壓花牛皮	柔軟透氣防水，厚度 1.8-2.0MM 撕裂強度 > 60N
鞋身裡	黑色一字坎培拉	耐磨舒適 撕裂強度 > 15N
鞋頭裡	無紡布	厚度 1.3MM，灰白色 撕裂強度 > 15N
後套裡	黑色一字坎培拉+海棉加紗	海綿厚度 2MM 撕裂強度 > 15N
鞋墊	保利 U 鞋墊，車抗靜電線	減震舒適，耐磨性好
包頭	鋼包頭	抗衝擊性 > 200 焦耳，抗壓力 > 15KN

鞋底組成部分	材質	說明
中底	鋼板+抗靜電中底板	1.75MM 米黃色抗靜電中底板，鋼板抗刺穿力大於 1100N
大底	黑色雙密度 PU 大底	大底和幫面粘合力 > 4N/MM 後跟的承重能力 > 20 焦耳
防滑係數 SRC	測試介面: 肥皂水+瓷磚	後跟著地摩擦力指標: 0.4 全掌著地摩擦力指標: 0.32
	測試介面: 甘油+鋼板	後跟著地摩擦力指標: 0.23 全掌著地摩擦力指標: 0.22
尺碼	35-47	
重量 (按尺碼: 歐洲 42)	1240 克/雙 (±10g)	