

## S900 技術規格

产品型号	S900
产品系列	安全鞋

<b>描述</b>	
低帮系带安全鞋 钢包头防砸和钢板防刺穿 双密度 PU 大底	
<b>CE 标准</b>	EN ISO 20345:2011
<b>类别</b>	S1P SRC



鞋面组成部分	材质	说明
帮面	黑色头层压花皮	柔软透气, 厚度 1.8-2.0MM 撕裂强度 > 60N
鞋头+后套	黑色头层压花皮	柔软透气, 厚度 1.8-2.0MM 撕裂强度 > 60N
鞋身里	黑色一字坎培拉	耐磨舒适 撕裂强度 > 15N
鞋头里	无纺布	厚度 1.3MM, 灰白色 撕裂强度 > 15N
后套里	黑色一字坎培拉+海棉加纱	海绵厚度 2MM 撕裂强度 > 15N
鞋垫	保利 U 鞋垫, 车抗静电	减震舒适, 耐磨性好
包头	钢包头	抗冲击性 > 200 焦耳, 抗压力 > 15KN

鞋底组成部分	材质	说明
中底	钢板+抗静电中底板	1.75MM 米黄色抗静电中底板, 钢板抗刺穿力大于 1100N
大底	黑色双密度 PU 大底	大底和帮面粘合力 > 4N/MM 后跟的承重能力 > 20 焦耳
防滑系数 SRC	测试界面: 肥皂水+瓷砖	后跟着地摩擦力指标: 0.4 全掌着地摩擦力指标: 0.32
	测试界面: 甘油+钢板	后跟着地摩擦力指标: 0.23 全掌着地摩擦力指标: 0.22
尺码	35-47	
重量 (按欧洲 41 码)	1220 克/双 (±10g)	