

ARES S5005 技术规格

产品型号	ARES S5005
产品系列	VISA



描述	
时尚运动功能鞋 轻型复合包头和防刺穿中底 MD+橡胶防滑大底	
CE 标准	EN ISO 20345:2011
类别	S1P SRC

鞋面组成部分	材质	说明
帮面	飞织 3D 打印鞋面	灰色高强度涤纶线编织形式
鞋头	KPU	KPU 防踢
后套	飞织 3D 打印鞋面	高强度涤纶线编织形式
内里/后套里	耐磨网布	208BK 网布, 撕裂>18N
滚口衬里	耐磨网布+海绵	208BK 网布+12mm 海绵
鞋舌	耐磨网布+海绵	208BK 网布+12mm 海绵
后套革	化学港宝	1.0 原环保材料
鞋带	织带	长度 120MM, 拉伸强度>60N
鞋垫	网布减震吸汗海玻璃棉	灰色
线	彩色	涤纶珠光配色线
包头	复合包头	抗冲击性>200 焦耳, 抗压性>1500KGS
包头的沿边	塑料沿条	厚度 3MM, 黏胶/聚酯

鞋底组成部分	材质	说明
中底	凯夫拉防刺穿防静电中底	厚度 1.0MM, 米黄色
大底	MD+橡胶	灰夹层/防震材料+耐磨防滑橡胶 耐磨层: 0.95+0.05 耐磨性<15MM3 大底和帮面粘合力>4N/MM 后跟的承重能力>20 焦耳
防滑系数> SRC	测试界面: 肥皂水+瓷砖	后跟着地摩擦力指标: 0.4 全掌着地摩擦力指标: 0.32
	测试界面: 甘油+钢板	后跟着地摩擦力指标: 0.23 全掌着地摩擦力指标: 0.22
尺码	36-46	
重量	+/-400g	